

# PA28 Cadet SE-KMH

## Tillsyn före flygning

### Cockpit

Magneter.....FRÅN  
Huvudström.....TILL  
Bränslemätare.....kontroll  
Huvudström.....FRÅN  
Parkeringsbroms.....vid behov TILL  
Bränslekran.....öppen  
Klaffar.....helt ut

### Höger vinge

Klaff- och skevroderinfästning.....kontroll  
Dränering av bränsletank.....utförd  
Bränslemängd.....kontroll  
Tanklockets ventilationshål.....kontroll  
Tanklockets montering.....kontroll  
Landställsbenet:  
*kolvlängd, oljeläckage och bromsbelägg*.....kontroll  
Däckslitage, ringtryck.....kontroll

### Nosdelen

Motorrummet.....kontroll  
Oljemängd.....min 5 qts  
Oljestickans montering.....kontroll  
Motorplåtar:  
*montering och låsning*.....kontroll  
Bogserstång och bromsklots.....avlägsnade  
Propeller och spinner.....kontroll  
Lösa föremål i propellerområdet.....avlägsnade  
Nosstället:  
*kolvlängd och oljeläckage*.....kontroll  
Däckslitage, ringtryck.....kontroll  
Bränslefiltret.....dränerat  
Luftintaget.....fritt  
Vindrutan.....rengjord

### Vänster vinge

Dränering av bränsletank..... utförd  
Bränslemängd..... kontroll  
Tanklockets ventilationshål..... kontroll  
Tanklockets montering..... kontroll  
Landställsbenet:  
    *kolvlängd, oljeläck och bromsbelägg*..... kontroll  
Däckslitage, ringtryck..... kontroll  
Pitotrör..... kontroll  
Stallvarnargivare..... kontroll  
Klaff- och skevroderinfästning..... kontroll

### Bakdelen

Tungrodrets hävarm..... kontroll  
Höjd- och sidroder..... kontroll

### Handlingar

Flyghandbok..... kontroll  
Samlingspärm..... kontroll  
Resedagbok (flight log)..... kontroll  
Bensinkort..... kontroll

### Mörkercheck

Alla lampor invändigt och utvändigt ska fungera.  
Pitotrörsvärmen kontrollerad.  
Varje besättningsmedlem ska ha en fungerande ficklampa.

### Vintercheck

Flygplanet ska vara helt fritt från snö, is och frost.  
Vevhusventilation fri från snö, is och frost.  
Hjulkåporna fria från snö, is och frost.  
Pitotrörsvärmen kontrollerad